EAN 3831063424543 / EL.NR 8062470

Metrel MI3394 CE Multitester XA, tester alle verdier på maskiner

Mange muligheter for kommunikasjon og programmering optimerer testen

CE Multitester XA MI3394 fra Metrel er en maskintester med stor farge touchskjerm, i tillegg til full betjening via instrumentets knapper. Instrumentet har en enkel meny- og minnestruktur og en dokumentasjon som er enkel og oversiktlig. Programming av autosekvenser utføres direkte på instrumentet, eller via den medfølgende programvare. Multitester XA MI3394 har en innebygd funksjonstest med effektmåling og angivelse av både strøm, spenning, effekt og effektfaktor. I tillegg måler instrumentet flere andre elektriske verdier. Med et stort minne og flere kommunikasjonsmuligheter, USB, Bluetooth og RS232, vil du med Multitester XA MI3394 kunne utføre jobben på en enklere måte.

MI3394 måler bl.a.:
– Gjennomgående forbindelser i beskyttelsesleder med opptil 25A teststrøm
– Isolasjonsmotstand med opptil 1000V DC testspenning
– Høyspenningstest (Flash)
-- 0..5kVAC / kortslutningsstrøm > 200mA
-- 0..6kVDC
– Test av restspenning etter valgfri tid
– Lekkasjestrøm 0,00 til 19,99 mA
– Energimåling: Strøm, spenning, frekvens, effekt, reaktiv effekt og effektfaktor.

Multitester XA MI3394 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V og II 600V og leveres komplett, innebygd i en robust, slagfast koffert inkl. brukerveiledning, veske, høyspenningsprobe, krokodilleklemme, måleledninger, forsyningskabel, kalibreringssertifikat, USB kabel og programvare.

Tekniske Data:

Sikkerhetskategori

IEC 61010-1 målekategori:	CAT II 300 V,CAT II 600 V

Dimensioner	
H x B x D:	155 mm x 435 mm x 292 mm
Vægt	
Nettovekt:	17 kg
& Apparat test	
App Type:	Android
Batteri :	
Display :	TFT berøringsskjerm
Minne:	Ja
Dimensjoner HxBxD (mm):	155 x 435 x 292
Kommunikasjon:	Bluetooth,USB,Annet
Høyspenningstest:	DC,AC
Isolasjonsmotstandsmåling:	250 V,500 V,1000 V
Kontinuitetstest:	200 mA,4 A,10 A,25 A
Lekkasjestrømmåling:	Erstatningslekkasjestrøm,Differensiallekkasjestrøm,Berøringslekka for beskyttelsesleder
Test iht.:	EN 50191 ,EN 50678,EN 50699,IEC/EN 60204 ,IEC 60335,IEC 60598,IEC 60950,IEC/EN 61010,IEC/EN 61180,IEC/EN 61439,EN 61557,VDE 0701-0702
Vekt (kg):	17

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445481453		Metrel A1495 fodpedal til MI3394
3831063422198		Metrel A1437 Testledning med kelvinprobe
3831063429968		Metrel A1593 Kelvin krokodilleklemme ø35mm sort/rød
3831063430216		Metrel A1595 Krokodilleklemme ø35mm Sort
3831063430223		Metrel A1596 Krokodilleklemme ø35mm Rød
3831063430650		Metrel A1639 HV Krokodilleklemme ø35 Rød med HV ledning
3831063422006		Labelprinter med Bluetooth S2062
3831063431343		Metrel A1653 QR-/Strekkodeskanner, BT
3831063419150		Strekkodescanner A1105
5703317460080	8024245	5004-R Krokodillekl. 4mm Rød
5703317460097	8024246	5004-S Krokodillekl. 4mm Sort
5706445321322		Schuko støpsel til bananplugg (jordforbindelse)
5706445481415		P1101 PASSWORD Metrel ES Manager PRO
5706445480999	8024081	P1102 Metrel aMESM Android app til XC, XDe, 3125BT