EAN 4560187065774 / EL.NR 8062787

Kyoritsu 6315 – Nettanalysator i kompakt format

Med fleksible tenger og stort måleområde

Kyoritsu setter, med de medfølgende strømslanger til 6315, ny standard for fleksibiliteten av tenger. Kyoritsu 6315 er en av markedets minste 3-fasede nettanalysator, som utfører alle former for energimåling, transientanalyse, harmonisk analyse og feilsøking.

Kyoritsu 6315 har som noe helt unikt 2 analoge innganger, slik at 2 stk. 0-10V styresignaler kan overvåkes parallelt med belastningen.
Kyoritsu 6315 har et kompakt design, med et smart grafisk grensesnitt og en
klar fargeskjerm med enkle snarveier som gjør at du lett kan starte den måling som du ønsker med få tastetrykk. Kyoritsu
6315 har både USB og Bluetooth, som gjør det mulig å kommunisere trådløst med PC eller Android Smartphone og tablet- slik avlesning og overvåking kan foregå i sikker avstand.

Instrumentet her en smart autodetektering av strømtenger og funksjonen ”Wiring control” som kontrollerer korrekt tilkobling før måling. Begge funksjoner minsker risikoen for feiltilkobling og feilinnstilling. Kyoritsu 6315 måler sann RMS, spenning, strøm, faseforskyvning, effekter, startstrøm, transienter, strøm-og spenningskurver, flimmer, mm. Den interne hukommelse har plass til flere dages målinger og med SD-kortet SD-kortet er mulig å utføre for målinger over flere måneder (2GB kort inkl.) Instrumentet viser fasediagrammer, koblingsskjemaer, grafer og numeriske verdier. Det er også mulighet for å måle nullstrømmen med en 4. tang (tilbehør). Smart power adapter kan benyttes for forsyning direkte fra målespenningen (tilbehør). I den medfølgende programvare kan man generere ybdeanalyse og profesjonelle rapporter, f.eks. EN50160 rapport for penningskvalitet. Målingene kan også overvåkes online.

Instrumentet leveres med 3 stk. KEW8130 fleksible strømtenger 0,1..1000A, spenningsledninger og krokodilleklemmer, 2GB SD kort, batterier, programvare og alibreringssertifikat i en godt beskyttet veske.

Tekniske Data:

Sikkerhetskategori

IEC 61010-1 målekategori:	CAT II 1000 V,CAT III 600 V,CAT IV 300 V

Batteri	
Batteri:	6 x AA NiMH (inkl.)
Dimensioner	
H x B x D:	175 mm x 120 mm x 68 mm
Vægt	
Nettovekt:	900 g
bærbar	
AC A område:	Medfølgende tænger: 0,1...1000A AC Andre tænger: 0...3000A AC
App:	Ja
App Type:	Android
Display :	Ja
DC V område:	1.000V
Minne:	Ja
Kommunikasjon:	Bluetooth,USB
Programvare inkludert:	Ja
Display:	320x240
Forsyningsspænding:	230V
Hukommelse:	2 GB medfølger
IEC 61010 Kategori:	Kat IV 300V; Kat III 600V; Kat II 1000V
Indgange andre:	2stk. 0...1 / 0...10V DC analog
Interface:	USB / Bluetooth
Batteri:	4 stk. AA batterier
Dimensioner:	175x120x68mm
Nettovægt:	900g
Strømtenger:	1
Harmoniske/THD:	Ja
Startstrøm måling:	Ja
IEC 61000-4-30:	A
Batteri:	6 stk , NiMH,AA, Ekskl.
Vekt (kg):	0,9
Dimensjoner HxBxD (mm):	175 x 120 x 68

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445320592	8024472	Magnettestprobe MgP Ø6,6mm (sort)
5706445250813	8022104	Forsyningsadapter K 8312 til K6300+K6305+K6310
5706445250806	8022103	Smart magnetveske Kyoritsu 9132 Til K6300+K6305+K6310
5706445250653	8062119	Kyoritsu 8125 Strømtang 500 A AC
5706445250509	8023361	Kyoritsu 8127 Strømtang 100 A AC
5706445251001	8062789	Kyoritsu 8128 Strømtang 5 A AC
4560187065675	8024338	Kyoritsu 8130 Fleksibel strømtang 1000 A AC
4560187066825		Kyoritsu 8133 Fleksibel strømtang 3000 A AC
4560187061479	8062851	Kyoritsu 8146 Strømtang 30 A AC
4560187061486	8062852	Kyoritsu 8147 Strømtang 70 A AC
4560187061493	8062853	Kyoritsu 8148 Strømtang 100 A AC
5703534100035		Ladeledning Davo-Meg 1002, Metrel MI2077, MI32xx type C7