

FiberMASTER S40 Adaptive Clad Alignment Fusion Splicer Kit

Nøyaktig og effektiv fiberskjøting



S40 Adaptive Clad Alignment tilbyr pålitelig fiberskjøting ved bruk av avansert kledningsjusteringsteknologi som er ideell for håndtering av ensartede fibertyper.

Hylsejustering med 4 motorer: S40 bruker 4 motorer for å nøyaktig posisjonere fibre, og gir stabil justering basert på den ytre kappen til fibre.

4,3" fargeskjerm: Med en intuitiv berørings skjerm får du et brukervennlig grensesnitt som gjør skjøting rask og enkel å betjene.

Effektiv skjøtetid på 7 sekunder: Rask skjøting uten at det går på bekostning av presisjon og kvalitet.

Konsekvent skjøtetap: S40 sikrer konsekvent lavt skjøtetap, og overgår nesten alle andre skjøtemaskiner på markedet.

Universalfiberholdere: Inkludert holdere for fibertyper fra 250µm til 3mm, og mulighet for å legge til magnetiske holdere for SOC-er og andre fiberstørrelser.

Denne modellen er perfekt for skjøting av ensartede fibertyper, hvor både kjerne- og kappedimensjoner stemmer overens, og gir optimal ytelse ved skjøting av fibre av samme type, kvalitet eller merke. Ved skjøting av ulike fibertyper kan tapet bli høyere.

Utmerket ytelse og kvalitet

TREND Networks bruker kun de beste komponentene, motorene og optiske enhetene i produksjonen av skjøtemaskiner for å sikre at ytelsen deres matcher de beste produsentene på markedet. Gjennom omfattende benchmark-testing har vi oppnådd et imponerende gjennomsnittlig skjøtetap på bare 0,0133dB for enkeltmodusfiber – nesten det dobbelte av vår oppgitte spesifikasjon på 0,0200dB.

Alt inkludert - Klar til bruk

S40 kommer med alt nødvendig tilbehør, inkludert en 2-trinns klipper som gjør det enkelt å klargjøre fibre. En standard 3-års fabrikkgaranti med mulighet for å legge til Sapphire Care Plan gir deg trygghet og mulighet for utvidet dekning.

Kvalitetskontroll du kan stole på

TREND Networks sikrer høy pålitelighet gjennom grundige inspeksjoner av våre leverandørers fabrikker og ingeniørlaboratorier. Vi står bak våre FiberMASTER fusjonsskjøter med en solid 3-års garanti, slik at du kan være sikker på at du får den beste ytelsen og holdbarheten.

TREND Fibermaster S40 leveres med bæreseske, reserveelektroder, kjølebrett, hurtigguide, strømforsyning, klyve, spritdispenser, rensesørste, fiberstriper, dropkabelstriper, kevlar saks, USB arbeidslampe, krympeflex 60 mm 50 stk. + 40 mm 50 stk.

Tekniske Data:

Kabeltype

Kabeltype: Fiber

Fiberkabler

Fiberkabler typer: SM,MM,DS,NZDS,G.657

Display

Display: Fargeskjerm, berøringsfølsom

Hukommelse

Internt: 8000 datapunkter

Kommunikation

Kommunikation: USB

Strømforsyning/lader

Nettspenning: 100 V - 250 V AC

Output: 13.5 V DC

Batteri

Batteri: Li-ion (inkl.)

Dimensioner

H x B x D: 135 m x 140 m x 160 m

Vægt

Nettovekt: