

Crowcon Gasman SO2 – til detektering av svovldioxid (SO2)

-med oppladbart batteri



Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgrenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.

Gasman kan fås med måleceller for O2, CO, H2S, IeI, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.

Tekniske Data:

Batteri

Batteri: 1 Li-ion (inkl.)

/ Personbeskyttelse

Display : LCD

Kapslingsklasse: 65

Måleområde SO2: 0...20 ppm.

T90: 20 s.

Batteri levetid:	Optil 12 timer Afh. af forbrugsmønster
Kapslingsklasse:	IP65
Drift temperatur:	-20...65°C
Drift luftfugtighed:	20...90%RH
Dimensioner:	90 x 48 x 24 mm
Nettovægt:	118 g
Gas Type:	SO2
SO2 min (ppm):	0
Batteri:	
Vekt (g):	118
Dimensjoner HxBxD (mm):	90x48x24
SO2 maks (ppm):	20

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445590292	8023390	Kommunikasjonskitt til Gasman
5706445590308	8023385	Gasman bordlader med multi-region strømforsyning
5706445590513		Gasman Gas Test Kit