

Radiodetection RD Tx5 5W sender

Kan også brukes til feilsøking



For RD7200/RD8200-serien er det 2 forskjellige senderalternativer med forskjellige utgangseffekter 5W eller 10W.

De er like i utseende og kalles TX-5 og TX-10 i henhold til deres utgangseffekt. De har opptil 16 frekvenser, inkludert 8 induksjonsfrekvenser.

I bunnen av senderen er det et oppbevaringsrom for tilkoblingskabler og jordspyd.

TX-5 og TX-10, har også 8 kHz feildeteksjon.

Senderne kan også bestilles med iLoc™ og heter TX-5B og TX-10B.

Med iLoc™ kan du bruke RD8200-kabelsøkeren som en fjernkontroll for senderen. Den fungerer over bluetooth og rekkevidden er opptil 450m. Senderen leveres alltid med tilkoblingskabler (krokodilleklemmer) og jordspyd.

Tekniske Data:

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445733514		Radiodetection Rød/svart tilkoblingsledning for TX
5706445733446		Radiodetection jordspyd for TX
5706445733583		Radiodetection gul forleng. jordledning til spyd på spole
5706445733309		Radiodetection Signalklemmetang 130mm for TX
5706445733316		Radiodetection Signalklemmetang 215mm for TX
5706445733415		Radiodetection Li-Ion batteri med 230V lader for TX
5706445733255		Radiodetection Signalklemme tang 100mm for TX
5706445733248		Radiodetection Sendertang 50mm til TX

5706445733347
5706445730384
5706445733217
5706445733354

Radiodetection veske for RD7/8xxx serien
Radiodetection spenningsfilter TX med krokodille nebb
Radiodetection spenningsfilter TX med plugg (PLC EU)
Radiodetection koffert for RD7/8xxx serien