EAN 5706445810147 / EL.NR

Minicam SOLOPro+ 60m aksial push kamera

Intelligent, fleksibel, fantastisk tøff og pålitelige rørinspeksjonssystemer med innovative og brukervennlige funksjoner

Minicam SOLOPro+ Axial push-kamerasystem
60m 11mm rørål med digital målerteller.
Innebygd 6-timers Li-ion-batteri.
33kHz/512hz/640hz multi-frekvens sonde.
WIFI-modul med internettdeling via mobil eller nettverk.
DK komfortsett med 12/24/220V ladesett inkludert i tilbehørskoffert.

CAM025 Ø41mm aksialt selvopprettende gyrokamerahode.
4 x LED belysning.
3 x CAM025 75/150/200 mm kameralysbilder og sondebeskytter inkludert.
Tilbehørskoffert inkludert.

Rapporteringsprogramvare inkludert,
ProPipe+, Basic / Pro
Wincan Mobile med Dandas 2-6 kodekatalog

Minicam SOLOPro+ skyvekamerasystem har funksjonene du trenger for å inspisere rør fra Ø75mm til Ø200mm. Systemet er designet for å gjøre detaljerte opptak under tøffe forhold, og brukergrensesnittet gir brukervennlige alternativer, inkludert opptak og rapportering. Systemet bruker USB og SD-medier for enkel overføring av video, bilder og rapporter. SOLOPro+ er Wi-Fi-aktivert, slik at du har enkel tilgang til lagrede bilder, videodata og rapporter fra en PC, mobiltelefon eller nettbrett. Systemet har mulighet for å koble til 220V, 12 eller 24V fra kjøretøyet, eller du kan ganske enkelt bruke det innebygde oppladbare batteriet med 6 timers levetid.
Minicam SOLOPro+-systemet kombinerer den velprøvde teknologien fra SOLOPro- og SOLOPro360°-systemene med en rekke nye funksjoner. Det gir en optimalisert brukeropplevelse for effektive rørinspeksjoner og nøyaktig rapportering. Den nydesignede kontrollenheten har en integrert joystick, ergonomisk soft-touch-tastatur og brukervennlige multifunksjonstaster som reflekterer en intuitiv visning på skjermen for å utføre rask og presis navigering av de mange funksjonene. Det konfigurerbare brukergrensesnittet viser live-opptak på en 200 mm LCD-skjerm som du kan lese selv i sterkt sollys. På skjermen kan du zoome 3x digitalt, ta stillbilder, skrive inn opptil 16 sider med tekst, bla gjennom miniatyrbilder, gallerier. Den har også norske menyer.
Minicams ProPIPE+ og Wincan Mobile rapporteringsprogramvare er installert i alle systemer og den innebygde Dandas 2-6-katalogen lar deg generere WinCan-rapporter direkte fra felten. Minicams kameramoduler leveres i høy kvalitet og er utrolig pålitelige. Den selvnivellerende aksiale kameramodulen (CAM025) og Pan & Rotation plug-in

kameramodulen (CAM026) kommer som standard med SOLOPro+ DUO System.

Kontakt oss for å bestille en uforpliktende demonstrasjon.

Tekniske Data:

Hukommelse	
Internt:	32 GB
Batteri	
Batteri:	2 Li-ion (inkl.)
Kapslingsgrad	
IP-kode:	IP54
Dimensioner	
H x B x D:	890 mm x 690 mm x 370 mm
Vægt	
Nettovekt:	23 kg
Kamerahode	
Diameter:	41 mm
Type:	Aksial selvrettende
Innebygd belysning:	Ja
Kloakkkamera	
Rørål lengde:	60
Rørål diameter [mm]:	11
Meterteller:	Ja
Innebygd sonde:	Ja
Sonde	
Kapslingsklasse (IP):	54
Frekvenser [Hz]:	512Hz,640Hz,33kHz,Multi-frekvens