

Minicam SOLOPro+ 60m DUO LASER Push kamerasystem

Intelligent, fleksibel, fantastisk tøff og pålitelige rørinnspeksjonssystemer med innovative og brukervennlige funksjoner



Minicam SOLOPro+ DUO push-kamerasystem.
60m 11mm rørål med digital måleretter.
Innebygd 6-timers Li-ion-batteri.
33kHz/512hz/640hz multi-frekvens sonde.
WIFI-modul med internettdeling via mobil eller nettverk.
NO komfortsett med 12/24/220V ladesett inkludert i tilbehørskoffert.

CAM026 Ø71mm svinghode for SOLOPro+
Pan- og rotasjonskamera for plug-on-plugg-inspeksjon.
6 x LED-belysning med automatisk lyskompensering.
Lasermåler for diameter og forskyvninger. Autofokus med manuell overstyring.

CAM025 Ø41mm aksialt selvoppsettende gyrokamerahode.
4 x LED-belysning med autofokus.
3 x CAM025 75/150/200 mm kameralybilder og sondebeskytter inkludert.
Tilbehørskoffert inkludert.

Rapporteringsprogramvare inkludert,
ProPipe+, Basic / Pro
WinCan Mobile med Dandas 2-6 kodekatalog

Minicam SOLOPro+ skyvekamerasystem har funksjonene du trenger for å inspisere rør fra Ø75mm til Ø200mm. Systemet er designet for å gjøre detaljerte opptak under tøffe forhold, og brukergrensesnittet gir brukervennlige alternativer, inkludert opptak og rapportering. Systemet bruker USB og SD-medier for enkel overføring av video, bilder og rapporter. SOLOPro+ er Wi-Fi-aktivert, slik at du har enkel tilgang til lagrede bilder, videodata og rapporter fra en PC, mobiltelefon eller nettbrett. Systemet har mulighet for å koble til 220V, 12 eller 24V fra kjøretøyet, eller du kan ganske enkelt bruke det innebygde oppladbare batteriet med 6 timers levetid. Minicam SOLOPro+-systemet kombinerer den velprøvde teknologien fra SOLOPro- og SOLOPro360°-systemene med en rekke nye funksjoner. Det gir en optimalisert brukeropplevelse for effektive rørinnspeksjoner og nøyaktig rapportering. Den nydesignede kontrollenheten har en integrert joystick, ergonomisk soft-touch-tastatur og brukervennlige multifunksjonstaster som reflekterer en intuitiv visning på skjermen for å utføre rask og presis navigering av de mange funksjonene. Det konfigurerbare brukergrensesnittet viser live-opptak på en 200 mm LCD-skjerm som du kan lese selv i sterkt sollys. På skjermen kan du zoome 3x digitalt, ta

stillbilder, skrive inn opptil 16 sider med tekst, bla gjennom miniatyrbilder, gallerier. Den har også norske menyer. Minicams ProPIPE+ og Wincan Mobile rapporteringsprogramvare er installert i alle systemer og den innebygde Dandas 2-6-katalogen lar deg generere WinCan-rapporter direkte fra felten. Minicams kameramoduler leveres i høy kvalitet og er utrolig pålitelige. Den selvnivellerende aksiale kameramodulen (CAM025) og Pan & Rotation plug-in kameramodulen (CAM026) kommer som standard med SOLOPro+ DUO System.

Kontakt oss for å bestille en uforpliktende demonstrasjon.

Tekniske Data:

Batteri

Batteri:

1 Li-ion (inkl.)