

Leica Lino L6G-1



Med Leicas nye kryss- og punktlasere er det slutt på å tegne linjer på veggen når du f.eks. skal montere kjøkken, henge opp hyller og bilder eller nivellere rørinstallasjoner.

Med LINO L6G får du rette linjer i alle 3 retninger – raskt og enkelt. Krysslaseren sender ut både horisontale og vertikale laserlinjer, og du har begge hender fri for resten av arbeidet. Alt du trenger å gjøre er å sette opp laseren og slå den på, så gjør den resten selv. Normal rekkevidde for laseren er opptil 25 meter. Med detektor opp til 80 m.

Glem alt om tidkrevende, nøyaktig innstilling av instrumentet - avvik på $\pm 4^\circ$ blir automatisk kompensert for. Hvis avviket er større, sendes ingen laserstråle ut, og unngår dermed feil. Laserstrålen er også veldig kraftig og derfor lett å se selv på avstand. I tillegg til horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkel – dette er nyttig f.eks. ved måling for trapper og rekkverk. Med LINOs låsefunksjon stopper du selvnivelleringen, deretter kan du stille inn den vinkelen du ønsker.

Leica LINO L6G leveres klar til bruk i en robust koffert inkl. Li-Ion batteri med lader/strømforsyning, sikteplate, batteriadapter for AA batterier og manual.

Tekniske Data:

& Rotasjonslasere

Kapslingsklasse:	54
Afstand område :	35 m
Batteri:	Lino Li-Ion batteripakke 5200mAh / 18.7Wh el. 3 AA
Batteri levetid:	Li-Ion op til 11 timer AA op til 8 timer
Dimensjoner:	124x107x154
Drift temperatur:	-10 til +50° C
Horizontal nøjagtighed:	± 0.3 mm/m
Kapslingsklasse:	IP54
Laser:	525 nm
Laserklasse:	class 2
Nettovægt:	781g
Nivelleringspræcision:	± 0.2 mm/m

Selvnivellering:	Pendul låsbar
Selvnivellering område:	± 4°
Selvnivelleringstid:	< 3 sek
Temperatur under opbevaring:	-25 til +70° C
Tripod gevind:	1/4"
Vertikal vinkel nøjagtighed:	± 0.3 mm/m
Visuell afstand maks avh. av lysforhold (m):	45
Maks afstand med detektor (m):	80
Horisontal nøjagtighed (mm/100m):	20
Batteri:	1 stk , Li-Ion
Vekt (g):	781
Vekt (kg):	781
Dimensjoner HxBxD (mm):	124x107x154

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
7640110697948	8022199	Leica RGR200 Linjelaser detektor rød/grønn
7640110699331		Strømforsyning Power Supply Lino & Control Unit
		3DDisto
7640180533009	8023377	TRI 105 stativ med standard 1/4 gjenger