

Protimeter BLD5375 SurveyMaster

Kombineret fugtsøger og -måler!



Protimeter SurveyMaster kombinerer måle- og søge-funktionerne fra henholdsvis Protimeter Digital Mini og Protimeter Aquant, i ét og samme instrument. Dermed kan SurveyMaster dels anvendes til non-destruktiv fugtsøgning i mange forskellige materialer, og i en dybde op til 19 mm, samt til måling af fugt nær overfladen med nåleelektroder, eller måling af dybereliggende fugt, ved tilkøb af de isolerede hammer-elektroder.

Måling: Måling er brugt til at måle faktisk fugtniveau ved overfladen og lige under overfladen. Målingerne er præcise for det berørte område. Ved måling i træ med nåle-, dybde- eller hammer-elektroder vises måleområdet 7,9 til 30 og angives i enheden vægt%, som er i relation til træets tørre masse. Ligeledes vises en LED-indikering (grøn, gul og rød) af materialets fugttilstand. Ved måling med nåle, i alle andre materialer end træ, går måleområdet fra 7,9 til 99. Den angivne værdi er da en såkaldt relativ måling, altså en ubenævnt størrelse.

Søgning: Søgning efter fugt udføres med søgefladen på bagsiden af instrumentet. Søgning kan gøres i en mange forskellige materialer, og foregår nominelt i en dybde op til 19 mm. Søgedybden afhængig dog af materialets densitet. Måleområdet ved søgning går fra 70 til 999. Den angivne værdi er en relativ måling. Ligeledes vises en LED-indikering (grøn, gul og rød) af materialets fugttilstand.

SurveyMaster fugtmåleren har mulighed for at forbinde til Protimeters app, Protimeter Connect, via Bluetooth. Dette giver mulighed for at gemme og downloade målinger med tid og dato. App'en kan hentes i App store og Google Play.

Protimeter SurveyMaster leveres klar til brug inkl. ekstern nåleprobe og transporttaske.

Tekniske Data:

Måling materialefugt

Materialer:

Angivelse:

Måledybde:

Målingstype:

Display og indikering

Træ,Gips,Gasbeton,Polystyren,Afretningslag (gulv),Beton

Relativt fugtindhold (%MC),Træ/fugt ækvivalent (%WME)

19 mm

Destruktiv måling: Indstikselektroder uisolerede,Relativ luftfugtighed (RH)

Display:	Digitalt display, baggrundsbelyst
Kommunikation	
Kommunikation:	Bluetooth
Mobilapp	
Mobilapp:	Android,iOS (inkl.)
Batteri	
Batteri:	2 x AA Alkaline (inkl.)
Dimensioner	
H x B x D:	50 mm x 195 mm x 65 mm
Vægt	
Nettovægt:	270 g

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445682812	6398682040	Hammer elektrode Heavy-BLD5055
5706445682447	6398682626	Protimeter dybdeelektrode 13cm-BLD5018
5706445682225	6398682406	HAMMERSTIFTER for BLD5000 Pakke med 10x-BLD0529
5706445682515	6398682697	Robust nåleprobe med udskiftelig nåle 100mm.-BLD5070
5706445682232	6398682419	Pigge til Eifs probe-BLD05294
0810049300432	6398682215	Protimeter Listeprobe BLD5025
5706445682911	6398681999	Protimeter dybdeelektrode - BLD5035