

## Mini AmpFlex MA130-L25 Ø7, 0,5...3kA

Slankt og smidigt, fleksibelt strømtangs-sæt



CA MiniAmpflex MA130 er et sæt smidige og fleksible, men robuste, flex-strømtænger til 3 faser, med standard BNC stik samt adaptere så sættet kan anvendes med standard multimetre, energianalysatorer, oscilloskoper og andet.

Den nye MA130 er KAT IV 600V for højeste sikkerhed. MA130 måler fra 0,5 til 3.000A AC.

Som noget helt nyt kan tængerne forsynes af en standard Micro USB lader (Se "Tilbehør" længere nede på siden), så du ikke er afhængig af batterilevetid. Men med en batterilevetid på op til hele 500 timer, bliver det nok sjældent et problem.

Med høj båndbredde, IP67 (tang) og IP54 (tilslutningsboks) stor nøjagtighed og tangdiameter på Ø7 cm og udgang via standard BNC stik eller med adapter via 4mm bananstik, dækker MA130 ethvert behov.

Instrumentet leveres klar til brug inkl. batterier, manual, sikkerheds datablad og kalibreringsark (udateret)

### Tekniske Data:

#### Strømmåling, AC

Måleområde: 0.5 A - 3000 A

#### Tangvidde

Tangvidde: 70 mm

#### Strømtangsegenskaber

Udgangssignal: 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A

Tilslutningsstik: BNC-stik

Ledningslængde: 3 m

#### Standarder og normer

Instrumentegenskaber: IEC/EN 60529, IEC/EN 61010-2-030, IEC/EN 61010-2-032

#### Sikkerhedskategori

IEC 61010-1 målekategori: CAT IV 600 V

#### Batteri

Batteri: 2 x AA Alkaline (inkl.)

**Kapslingsklasse**

IP-klasse: IP54

**Dimensioner**

H x B x D:

**Vægt**

Nettovægt: 500 g

**Tilbehør****EAN**

3760171419199

**EL-NR**

6398903868

**Produkt**

CA AmpFlex A130 Flexibel strømtang 3x3000 A AC