EAN 3831063426967 / EL-NR 6398916156

Metrel MI3290 GX4 Jordmodstandsanalyse

Jordmodstand, resistivitet, selektiv måling, måling uden adskillelse, skridtspænding og pylontest

Metrel MI3290 Jordanalysator er et transportabelt instrument til avanceret jordmodstandsanalyse. Instrumentet kan forsynes af batteri eller 230V, hvilket gør det yderst fleksibelt. Med mulighed for alle typer jordanalyse (Modelafhængig) kan du vælge det sæt der passer dig og få mulighed for måling af f.eks. jordmodstand, selektiv jordmodstand, 2 tang måling uden adskillelse, resistivitet (Wenner og Schlumberger), skridtspænding og avanceret pylontest med op til 4 strømslanger ø1,5 meter.

Se sammenligningsark for sæt under brochurer i "Downloads" længere nede på siden.

Vælger du et sæt som sidenhen bliver for småt til dit behov, kan selvfølgelig købe alle dele som tilbehør, og en licenskode som åbner for endnu flere funktioner i dit instrument.

Metrel MI3290 tilbyder desuden let betjening via den 3,4 tommer store touch skærm og med avancerede funktioner som variabel testfrekvens helt op til 15kHz, HF mode på 25kHz (modelafhængig), transientsimulation (modelafhænging) kan impedans i ethvert scenarie måles, ligesom høj støjimmunitet gør måling mulig i ethvert miljø.

Metrel MI3290 leveres i alle tilfælde med MI3290 basisinstrument med 14,4V 4,4Ah Li-Ion batteri, 2 stk. 90cm jordspyd, 2 stk. 50cm jordspyd, 1 stk. sort prøveledning 2m, 2 stk. prøveledning rød og blå 5m, 3 stk. prøveledning sort, grøn, blå 50m på tromler, skærmet prøveledning 75m på tromle, 1 stk. skruetvinge klemme, sæt med 4 stk. prøveledninger 2m samt krokodillenæb, taske til tilbehør, USB kabel, strømforsyning, kalibreringscertifikat, manual og Software Metres ES Manager.

MI3290 GX4 indeholder desuden 1 stk. tang A1018, 1 stk. tang A1019, 4 stk. flextænger 5m ø1,5m m. 15m skærmet ledning, 2 stk. kelvin koblede måleledninger for kontinuitet 2x2,5 meter, spændingsmåler MI3295M m. batterier og strømforsyning, USB kabel og nakkerem, jordplader for skridtspændingsmåling og ekstra taske til tilbehør.

Tekniske Data:

Sikkerhedskategori	
Batteri	
Batteri:	1 Li-ion (inkl.)
Dimensioner	
H x B x D:	360 mm x 160 mm x 330 mm
Vægt	
Nettovægt:	6 kg
Jordmodstand	
Display :	Farvetouch
Hukommelse:	Ja
Kapslingsklasse (IP):	65
Kommunikation:	Bluetooth,USB
Software inkluderet :	Ja
AC A område:	Standard tang: 1,0mA...7,99A Flex tang: 0,1mA...49,9A
AC impedans område:	
Batteri:	
Dimensioner:	
Forsyningsspænding:	
Hukommelse:	
IEC 61010 Kategori:	
Impuls (lyn simulering):	
Interface:	
Jordmodstand:	
Jordmodstand 2 tænger:	
Jordmodstands område:	
Jordpotentiale område:	
Kapslingsklasse:	
Kontinuitet:	
Nettovægt:	
Selektiv jord m. flex (Pylon):	
Selektiv Jordmodstand område med tang:	
Specifik jordmodstand:	ρ
Wenner/Sclumberger 164Hz:	
Jordmodstandsmåling (to hjælpespyd):	
Selektiv jordmodstandsmåling (hjælpespyd og strømtang):	
Kontaktløs jordmodstandsmåling:	
Specifik resistivitet (fire spyd):	
Vægt (kg):	
Dimensioner HxBxD (mm):	
Batteri:	