

Metrel A1806 Guard-ledning, 15 m

Guard-ledning til højspændingstester



Guard-ledning til Metrel højspændingsisolationstestere, 5 kV og 10 kV.

Brug af guard-forbindelse kan aflede potentielle, uønskede overfladelækstrømme, som ellers ville kunne påvirke målingen og give et forkert måleresultat. Det anbefales at anvende guard ved måling af isolationsmodstande større end 10 GΩ.

Guard-ledningen findes i længderne 2 m, 3 m, 5 m, 10 m og 15 m.

Tekniske Data:

Tilbehør

| EAN | EL-NR | Produkt |
|---------------|------------|---|
| 3831063440451 | 6398917401 | Metrel A1806 Guard-ledning, 2 m |
| 3831063440475 | 6398917427 | Metrel A1807 HV-testledning, rød, 2 m |
| 3831063440482 | 6398917430 | Metrel A1807 HV-testledning, rød, 15 m |
| 3831063440499 | 6398917443 | Metrel A1808 HV-testledning, sort, 2 m |
| 3831063440505 | 6398917456 | Metrel A1808 HV-testledning, sort, 15 m |
| 3831063440697 | 6398917498 | Metrel A1822 HV-testledning m. krokodillenæb, sort, 10 m |
| 3831063440710 | 6398917469 | Metrel A1823 HV-testledning m. krokodillenæb, rød, 2,5 m |
| 3831063440741 | 6398917472 | Metrel A1823 HV-testledning m. krokodillenæb, rød, 10 m |
| 3831063440666 | 6398917485 | Metrel A1822 HV-testledning m. krokodillenæb, sort, 2,5 m |
| 3831063424536 | 6398916415 | Metrel MI3205 TeraOhmXA 5kV |