

Kyoritsu 3125B – Digital 5kV højspændingsisolationstester



Kyoritsu 3125B er en 5kV isolationstester til test af meget store modstande, op til 1TΩ. Instrumentet er udstyret med tidsvisning i display til tidstagnung ved kontinuerlig isolationstest hvor testknap kan låses samt DAR/PI, automatisk afladningsfunktion, samt auto power off. Kyoritsu 3125B viser både testspænding og afladningsspænding. Alle værdier kan aflæses på det store belyste display, som både har digital visning og analog bargraf.

Kyoritsu 3125B er den ideelle løsning til hurtig isolationstest med store spændinger. Instrumentet opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og KAT IV 300V og leveres i kuffert inkl. prøveledninger, krokodillenæb, kalibreringscertifikat og betjeningsvejledning.

Tekniske Data:

Spændingsmåling, AC

Måleområde: 30 V - 600 V

Spændingsmåling, DC

Måleområde: 30 V - 600 V

Isolationsmodstandsmåling

Måleområde: 0.0 MΩ - 1000 GΩ

Testspænding: 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V

Isolationsmodstandsmåling, diagnostiske tests

Variabel testspænding:

Diagnostiske tests:

PI, DAR

Display og indikering

Display:

Digitalt display, baggrundsbelyst, Analog bargraf

Standarder og normer

Instrumentegenskaber:

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030, IEC/EN 61010-031, IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61326-2-2

Sikkerhedskategori

IEC 61010-1 målekategori:

CAT III 600 V,CAT IV 300 V

Batteri

Batteri:

8 x C Alkaline (inkl.)

Kapslingsklasse**Dimensioner**

H x B x D:

177 mm x 226 mm x 100 mm

Vægt

Nettovægt:

1.9 kg

Tilbehør**EAN****EL-NR****Produkt**

200261

Kalibrering af isolationstester 5kV

4560187064821

6398720766

Kyoritsu højspændingsprobe M7165A, rød, 3m.

4560187065088

6398720203

Kyoritsu 7168A HV ledning med krokodillenæb

4560187066047

6398720779

Kyoritsu M7264 sort ledning 3m.

4560187066054

6398720782

Kyoritsu M7265 grøn ledning 3m.