EAN 5706445790333 / EL-NR 8798334080

# Pitotrør type-L. Ø6 x 300 mm

## Pitotrør m. temperaturføler

Pitotrør med temperaturføler, til udførsel af temperaturkompenserede målinger.
Der er flere anerkendte metoder til at bestemme, hvor stor en lufthastighed eller luftmængde der strømmer i fx en ventilationskanal. En af de meget anvendte metoder er måling med et pitotrør, der ved tilslutning til et mikroanemometer eller andet følsomt trykmåleudstyr, netop gør det muligt at måle lufthastigheden og flowet i en ventilationskanal eller et røggasrør mv.
Pitotrør er, i modsætning til varmetråde, velegnet til måling af:
-højere lufthastigheder
-opvarmet luft
-partikelforurenet luft
Alle pitotrør fra Kimo er udført i rustfast stål, jævnført AFNOR NFX 10-112 normen.
Under "tilbehør" nederst på siden hér, findes silikoneslange for tilslutning af pitotrør til selve trykmåleudstyret.

### Tekniske Data:

| | |
|---|---|
| **Måling temperatur** | |
| Måleområde: | 0 °C - 600 °C |
| Nøjagtighed af måling: | ± 1 % ± 10 °C |
| Opløsning: | |
| Emissivitet: | |
| **Dimensioner** | |
| H x B x D: | |
| **Dimensioner \| Længde** | |
| Længde min/max: | |
| Længde: | 300 mm |
| **Dimension diameter** | |
| Diameter: | 6 mm |

## Tilbehør

| EAN | EL-NR | Produkt |
|---|---|---|
| 5703317471024 | 6398952026 | Silikoneslange Ø4 x Ø7mm, GRØN |
| 5703317471116 | 6398952068 | Silikoneslange Ø4 x Ø7mm, KLAR |