

# AmpFlex A110-L120 Ø38, 0,5...30kA

Kraftig och flexibel strömtång



CA Ampflex A110 är en serie av kraftiga och robusta, enfasiga, flexibla strömtångar som kan användas med standardmultimetrar, energianalysatorer, oscilloskop och annat.

Den nya A110-serien fås i 3 storlekar, som alla är KAT IV 1000V för högsta säkerhet. Serien mäter från 0,08 eller 0,5 till 3.000 eller 30.000A AC (beroende på modell).

Som något helt nytt kan tångerna matas av en standard Micro USB-laddare (se fliken "Tillbehör"), så du inte är beroende av batterilivslängd. Men med en batterilivslängd på upp till hela 300 timmar, blir det sällan ett problem.

Med hög bandbredd, IP67 (tång) och IP54 (anslutningsbox), stor noggrannhet och en tångdiameter från Ø14 till Ø38 cm och en utgång via standard 4mm banankontakt, täcker A110-serien alla behov.

Instrumentet levereras klart för användning inkl. batterier, manual, säkerhetsdatablad och kalibreringsintyg (odaterat).

## Tekniska Data:

### Strömmätning, AC

Mätområde: 0.5 A - 30000 A

### Tångvidd

Tångvidd: 360 mm

### Strömtångsegenskaper

Utgångssignal: 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A

Anslutningskontakt: Ø4 bananplugg

Ledningslängd: 2 m

### Standarder och normer

Instrumentegenskaper: IEC/EN 60529, IEC/EN 61010-2-030, IEC/EN 61010-2-032

### Säkerhetskategori

IEC 61010-1 mätkategori: CAT IV 1000 V

### Batteri

Batteri: x AA Alkaliskt (inkl.)  
**Kapslingsklass**  
IP-klass: IP54  
**Mått**  
H x B x D:  
**Vikt**  
Nettovikt: 500 g

## Tilbehör

<b>EAN</b>	<b>E-NR</b>	<b>Produkt</b>
3760171419168	4201983	CA AmpFlex A110-450 Flexibel strömtång 3000 A AC
3760171419175	4201985	CA AmpFlex A110-800 Flexibel strömtång 3000 A AC
3760171419212	4201961	CA MiniFlex MA110-250 Flexibel strömtång 3000 A AC