

Mini AmpFlex MA110-L17 Ø4,5, 0,08...3kA

Slank och smidig, flexibel strömtång



CA MiniAmpflex MA110 är en serie av slanka och flexibla, men robusta, enfasiga, flexströmtångar som kan användas med standardmultimetrar, energianalysatorer, oscilloskop och annat.

Den nye MA110-serien fås i 3 storlekar, som alla är KAT IV 600V för högsta säkerhet. Serien mäter från 0,08 till 3.000A AC.

Som något helt nytt kan tångerna matas av en standard Micro USB-laddare (se fliken "Tillbehör"), så du inte är beroende av batterilivslängd. Men med en batterilivslängd på upp till hela 300 timmar, blir det ändå sällan ett problem.

Med hög bandbredd, IP67 (tång) och IP54 (anslutningsbox), stor noggrannhet och tångdiameter från Ø4,5 till Ø10 cm och utgång via standard 4mm banankontakt, täcker MA110-serien alla behov.

Instrumentet levereras klart för användning inkl. batterier, manual, säkerhetsdatablad och kalibreringsintyg (odaterat)

Tekniska Data:

Strömmätning, AC

Mätområde: 0.08 A - 3000 A

Tångvidd

Tångvidd: 45 mm

Strömtångsegenskaper

Utgångssignal: 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A

Anslutningskontakt: Ø4 bananplugg

Ledningslängd: 2 m

Standarder och normer

Instrumentegenskaper: IEC/EN 60529, IEC/EN 61010-2-030, IEC/EN 61010-2-032

Säkerhetskategori

IEC 61010-1 mätkategori: CAT IV 600 V

Batteri

Batteri: 2 x AA Alkaliskt (inkl.)

Kapslingsklass

IP-klass: IP54

Mått

H x B x D:

Vikt

Nettovikt: 300 g

AlleGrossisterDK

IncludedDKAll: Ja

Tilbehör**EAN**

3760171419212

3760171419229

3760171419236

E-NR

4201961

4201963

4201964

Produkt

CA MiniFlex MA110-250 Flexibel strömtång 3000 A AC

CA MiniFlex MA110-350 Flexibel strömtång 3000 A AC

CA MiniFlex MA130 Flexibel strömtång 3x3000 A AC