

Metrel A1532XA EVSE adapter m. felsimulering/lastmöjlighet

Full installationstest av elbilsaddare med t.ex. Eurotest XC och XDe



Snabb kontroll av elbilsaddare med A1532XA, eller full installationstest av laddaren med A1532XA i kombination med Eurotest. Använd i kombination med Eurotest XDe för att göra dina helt egna autosekvenser.

Elbilsaddaren är spänningslös i uttaget tills man ansluter en elbil. A1532XA kan aktivera laddaren, för en enkel funktionskontroll eller full installationstest i kombination med en installationstestare.

I jämförelse med A1532, ger A1532XA möjligheten att ansluta upp till 13A extern last, så att laddaren belastas. Dessutom finns det felsimulering så som PE avbrott, CP till PE kortslutning, Diod kortsluten, för enkel stand-alone kontroll av funktionalitet av t.ex. aktivering av laddare och korrekta säkerhetsfunktioner vid fel.

När du använder A1532XA EVSE-adapter med Eurotest XC eller XDe, kontrollerar du enkelt och snabbt elektrisk säkerhet och funktionalitet på EVSE-laddaren. Adaptern levereras med standard typ 2 stickpropp, och enkla inställningar med vred på adaptern simulerar och väljer lätt både PP och CP, ventilerad och icke ventilerad status. BNC-utgång för avläsning av CP-signalen med t.ex. ett oscilloskop.

Eurotest XC och XDe ger dig dessutom autosekvenser, EVSE-rapporter och mycket annat för enkel test och dokumentation.

Adaptern levereras klar för användning i en väska och kan med fördel användas med Eurotest XC eller XDe.

Tekniska Data:

Input:	Max. 400V - 3 faser
Frekvens:	50Hz
Testström:	13A
PP (Proximity Pilot):	Avbrott, 13, 20, 32, 63A
CP (Control Pilot):	A Icke ansluten
:	B Ansluten
:	C Icke ventilerad laddning
:	D Ventilerad laddning

:	E fel (CP till PE)
Kapslingsklass:	IP40
Säkerhet:	KAT II 300V, dubbelisolerad
Testledning:	50cm
Dimensioner:	200x100x70mm
Vikt:	820g

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
-----	------	---------