

## CA D37N OEM 4Hz



Denna serie strömtänger är för de riktigt höga AC-strömmarna. Med utmärkt omsättningsförhållande och mycket låg fasvridning, kombinerat med ett brett frekvensband fås hög noggrannhet på ström och effektmätningar.

De magnetiska kärnorna samt lindningarna är av högsta kvalitet, vilket betyder oöverträffad noggrannhet upp till 3000 A (AC). De rektangulära tångerna kan enkelt omsluta stora kablar och skenor.

Dessa strömtänger kan användas med alla multimetrar och till effekt- och övertonsanalysinstrument med en strömingång. Modell D38N är speciellt utvecklad för att användas tillsammans med oscilloskop, eller andra instrument som har en BNC ingång.

### Tekniska Data:

#### Strömmätning, AC

Mätområde: 10 mA - 3000 A

#### Tångvidd

Tångvidd: 64 mm

#### Strömtångsegenskaper

Utgångssignal: 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A

Anslutningskontakt: Ø4 bananplugg

#### Standarder och normer

Instrumentegenskaper: IEC/EN 60529, IEC/EN 61010-2-030, IEC/EN 61010-2-032

#### Säkerhetskategori

IEC 61010-1 mätkategori: CAT III 600 V, CAT IV 300 V

#### Kapslingsklass

IP-klass: IP20

#### Mått

H x B x D: 310 mm x 120 mm x 48 mm

#### Vikt

Nettovikt: 1200 g

## Tilbehör

EAN

5703317420459

E-NR

Produkt

Strömtång D36N 3600 amp