

Elma BM 076 - TRMS tångamperemeter med temperaturmätning

Inbyggd fasföljdsvisare/rotationsriktningsvisare



Elma BM 076 är en robust TRMS tångamperemeter, som är speciellt anpassad till alla som arbetar med vatten, värme och ventilation. Med den smidiga tångamperemetern är det möjligt att mäta strömmar ända upp till 600A och multimeterfunktionen gör det möjligt att mäta spänning, frekvens, kapacitans, resistans och genomgång. Dessutom är instrumentet utrustat med temperaturmätning, som med hjälp av standard typ-k givare, gör det möjligt att mäta temperatur på många applikationer.

Som något nytt har Elma BM 076 en inbyggd 3-ledar fasföljdstestare och en smart motorrotationsindikator som underlättar när man skall ansluta en motor korrekt. En annan ny funktion är VFD, som gör att instrumentet kan mäta sanna värden på frekvens och spänning efter en frekvensomriktare. AmpTip-funktionen ger möjlighet till att mäta strömmar i området 0-20A med stor noggrannhet.

Elma BM 076 har en stor, belyst display och är utrustad med datahold, peakhold, max/min/avg, relativfunktion samt polsökare. Instrumentet är UL-listat och uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 300V och KAT III 600V, levereras komplett i en väska inkl. 1 st temperaturgivare (-20 till 250°C), 3 st testledning med testpinne på, 3 st krokodilklämmor (dubbelisolerade), batteri samt manual.

Tekniska Data:

Batteri

Batteri: 2 x AAA Alkaliskt (inkl.)

Tångbredd (mm):	35
Strömmätning, AC (A):	600
Display :	LCD
Spänningsmätning:	AC/DC
True RMS:	Ja
Säkerhetskategori:	CAT III,CAT IV
Batteri:	
Vikt (g):	186
Dimensioner HxBxD (mm):	217 x 76 x 37

Tilbehör

EAN

5706445410057
5703317550033
5703317550057
5703317660077
5703317460073
5703534830307

E-NR

4290395
4207118
4207114

4210651
4290213

Produkt

Trådgivare typ-K med bananstickkontakt
116 temperaturprob, luft 130 mm
Typ 109 Klämtångsprob
Temperaturadapter för Standard typ K-givare
Säkerhetstestledning silikon med testpinnar 4mm
Testsladd Silikone 2/4 mm spets