

Elma TPG400 täthetsprovare

För test av gasinstallationer



Elma TPG 400 är en robust och mycket driftsäker täthetsprovare med extra pumpkapacitet.

Den speciellt dämpade kapselmanometern med nolljustering är skyddad mot stötar och slag av en gummiskyddskåpa. Instrumentet har ett inbyggt filter som rensar den inpumpade luften och är läckagesäkrad med en mini-kulventil och finjustering av trycket.

Elma TPG 400 är ett outhärligt instrument vid tryckprovning av bl.a. gasinstallationer och levereras komplett i en slagfast väska inkl. slangar, kopplingar och kalibreringsbevis.

Tekniska Data:

& Gasservice

Display :	Analog
Dimensioner:	Ø4/Ø8 x 300mm
Tryck område:	0...400mbar
mbar min :	0
mbar max :	400
Batteri :	

Tilbehör

EAN

5703317472458
5703317471116
5703317471109
5703317471208
5703317471215

E-NR

4210933
4201263
4201264

Produkt

PVC-slang ø4 x ø6, lämplig för täthetsprovning
Silikonslang ø4 x 7mm
Silikonslang ø7 x 10mm
Slangmuff, nylon, ø4-6 x ø4-6
Slangmuff reduktion ø4-6 x ø7-11

5703317471222
5703317473066

Slangmuff reduktion \emptyset 4-6 x \emptyset 10-15
Slangklämma, plast