

Elma X One – True RMS elektrisk multitestare/spänningsprovare

– med öppen strömtång



Med Elma X One återupptäcker Elma spänningsprovaren. Aldrig har det varit så många smarta och genomtänkta funktioner i ett instrument. Elma X One är en smidig True RMS multitestare, som kombinerar spänningsprovaren med en öppen strömtång i en mycket slank design. Perfekt vid AMS-arbete.

- Perfekt för mätning på laddningsuttag och laddningsställ EVSE för elbilar
- Spänningstest, 2-poligt med lysdioder 12...1.000V AC/DC
- True RMS spänningsmätning med digital visning 7...1.000V AC/DC
- True RMS strömmätning med superslank strömtång 0-200A
- Resistansmätning 0-50k Ω samt genomgångstest
- Polsökare, enpoligt spänningstest som indikerar fasen
- Fasföljds-/rotationsriktningstest, 2-poligt på 3-fasnät
- Stor tydlig, belyst display och högeffektiva lysdioder
- Självttest och auto on/off-funktion
- Äkta spänningstest även utan batteri – för AMS-arbete
- Uppfyller spänningsprovardirektivet för kontroll av spänningslöst tillstånd
- Mycket kraftiga utbytbara ledningar med 4mm standard banankontakter
- Utbytbara testspetsar 2/4mm
- Inbyggd kraftig ficklampa
- Levereras inklusive en häftig bältesväska

Elma X One uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 och levereras komplett med batterier, testkablar, manual och smidig bältesväska.

Tekniska Data:

Spänningsmätning, AC

Mätområde:

6.0 V - 999.9 V

Spänningsmätning, DC

Mätområde:	7.0 V - 999.9 V
Spänningstest	
AC, min:	50 V
DC, min:	120 V
Indikation (urladdat batteri):	Vibration
Spänningsindikation (LED):	400 V,230 V,690 V,1400 V,24 V,12 V,50 V,127 V
Indikation:	Visuell (LED),Display,Vibration
Strömmätning, AC	
Mätområde:	0.0 A - 200.0 A
Polsökare	
Funktionsområde:	90 V - 1000 V
Indikation:	Akustisk,Visuell (LED)
Fasföljds/rotation	
Funktionsområde:	90 V - 1000 V
Genomgångstest	
Summer-område:	0 Ω - 50.00 k Ω
Display	
Display:	Digital display, bakgrundsbelyst
Standarder och normer	
Instrumentegenskaper:	IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-032,IEC/EN 61010-2-033,IEC/EN 61010-031,IEC/EN 61243-3,IEC/EN 61326-1
Säkerhetskategori	
IEC 61010-1 mätkategori:	CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
Batteri	
Batteri:	2 x AAA Alkaliskt (inkl.)
Kapslingsklass	
IP-klass:	IP65
Mått	
H x B x D:	220 mm x 57 mm x 35 mm
Vikt	
Nettovikt:	200 g

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5706445630073	4290435	Provledningsset för Elma X One
5706445250646	4210686	Reservspets 4mm till Elma2000/2100/X One/HT 9
5706445630080	4290436	Universälväska Elma öppen maxi
5706445630097		Batterilucka för Elma X One
5706445110025	5327076	Batteri - 1,5V, LR03/AAA