

## HT EV-100 EVSE-adapter

Testa elbilsladdaren med t.ex. Combitest425EV



### Gäller endast så länge lagret räcker

Snabb test av elbilsladdare.

När du använder HT EV-100 EVSE-adapter med t.ex. Combitest 425EV, kontrollerar du enkelt och snabbt elektrisk säkerhet och funktionalitet på elbilsladdaren. Adaptern levereras med standard typ 2 stickpropp, och enkla inställningar med vred på adaptern simulerar och väljer lätt både PP och CP, ventilerad- och icke ventilerad status. Utgång för avläsning av CP-signal med visarstatus för PWM (pulsbreddmodulerade) signaler.

Används t.ex. med autotesten för EV-utrustning i Combitest 425EV, eller till manuell test som universaladapter.

Adaptern levereras klar för användning i en väska med CP signalkabel.

#### Tekniska Data:

Input typ 2, mode 2 och 3:

Frekvens:

Testström:

PP (Proximity Pilot):

CP (Control Pilot):

:

:

:

:

Max. 415 fas-fas

50/60Hz

Max 10A

Öppen, 13, 20, 32, 63A

A Icke anslutet

B Anslutet

C Icke ventilerad laddning

D Ventilerad laddning

PE fel

#### Tilbehör

EAN

E-NR

Produkt

5706445111602	4290370	EVSE Typ 1 till Typ 2 adapter
8052870670052		HT C100EV kommunikationskabel til 425EV/EV-100
8052870670762	4202622	Combitest 422
5706445500734	4200953	Combitest 425